

Porovnání modelů Coolshot



Pro II Stabilized



Lite Stabilized



Coolshot 50i



Coolshot 40



Coolshot 20GII



Rozsah měření – aktuální vzdálenost	7,5–1 090 m	7,5–1 090 m	5–1 090 m	7,5–590 m	5–730 m
Maximální vzdálenost změření vlajky	450 m	450 m	360 m	270 m	270 m
Stabilizace obrazu a laserového paprsku	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Locked On – potvrzení zachycení cíle	Duální - na displeji a zvukem	Na displeji	Duální - na displeji a vibrace	Ne	Ne
Displej – typ	OLED červený	LCD černý	OLED červený	LCD černý	LCD černý
ID Technology – měření stoupání/klesání	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Možnost přichycení magnetem	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
Hyperead – rychlost odezvy měření	Ano – cca 0,3 sekundy	Ano – cca 0,3 sekundy	Ne	Ano – cca 0,5 sekundy	Ne
Indikace měření čisté vzdálenosti (turnajový mód)	Ano – blikající dioda	Ano – blikající dioda	Ano – blikající dioda	Měří pouze vzdálenost	Měří pouze vzdálenost
Vodotěsnost	Vodotěsný	Odolný proti dešti	Odolný proti dešti	Odolný proti dešti	Odolný proti dešti
Módy měření	Golf mód – vzdálenost upravená o sklon	Golf mód – vzdálenost upravená o sklon	Golf mód – vzdálenost upravená o sklon		
	Čistá vzdálenost – turnajový mód	Čistá vzdálenost – turnajový mód	Čistá vzdálenost – turnajový mód	Čistá vzdálenost – turnajový mód	Čistá vzdálenost – turnajový mód
	Horizontální vzdálenost a převýšení				
	Čistá vzdálenost a převýšení				
Váha	180 g	170 g	175 g	160 g	130 g
Obsah balení	Transportní pouzdro, baterie CR2	Transportní pouzdro, baterie CR2	Polotuhé pouzdro, baterie CR2	Transportní pouzdro, baterie CR2	Transportní pouzdro, baterie CR2
Orientační cena	13 990 Kč	11 690 Kč	9 790 Kč	6 690 Kč	4 990 Kč